



REFERENCIAS:

- A-Cable de Cu tipo sintenax o preensamblado.-
- B-Medidor trifásico.-
- C-Interruptor termomagnético
 poder de corte: 10KA hasta 25KW
 15KA hasta 40KW
 70KA hasta 50KW
 (preferentemente con sistema roto-activo).-

Codigo de colores.-

- Fase R: (L1) Castaño
- Fase S: (L2) Negro
- Fase T: (L3) Rojo
- Neutro: (N) Celeste
- Protección: Bicolor Verde Amarillo

*Para los conductores de fase se podrá admitir otros colores excepto verde amarillo \ celeste.

GERENCIA COMERCIAL PROYECTO N°:	AREA: - GERENCIA COMERCIAL-		
 Empresa Jujeña de Energía S.A.	TITULO: ACOMETIDA TRIFASICA HASTA 50KW DISPOSICION DE MONTAJE	Fecha	Firma
	Proyectó		
	Dibujó		
	Revisó		
Aprobó			
Este documento contiene información de propiedad de E.J.E. S.A., se prohíbe su reproducción total o parcial sin la aprobación escrita de esta empresa.	PLANO N°: PLANO 003-TRIFASICO	ESCALA: S/E	
	DOCUMENTO BASE N°: YYYY DWG	REVISION: <u> </u>	CAD
		HOJA: DE	