

GASODUCTO ATACAMA

SEGURIDAD

Información para obras de terceros en zona de seguridad del gasoducto.

Operaciones Antofagasta: Avenida Costanera norte 2500, Mejillones, segunda Región. Tel: (56-55) 2564800 Operaciones S.S. de Jujuy: Ruta Provincial N° 1 Km 5 1/2 El Arenal. Tel: (54-388) 425-9600 Casa Matriz: Av. Santa Rosa 76, Santiago Tel: (56-2) 228565300 / E-mail: opjujuy@enel.com





GASODUCTO ATACAMA SEGURIDAD Llame Antes de Excavar y Emergencias Chile 800200235 / Argentina 08004440550

Información General

Gasoducto Atacama transporta gas natural a alta presión.

CARACTERÍSTICAS

- Gas Altamente Inflamable (Principal peligro).
- Aspecto: Inodoro e incoloro.
- Gaseoso: En condiciones normales.
- Gravedad Específica: 0,61 (Más liviano que el aire).
- Poder Calorífico: 9.300 Kcal/m³.
- Límite de Flamabilidad: Inferior 5% -superior 15%.

El símbolo químico del Gas natural es CH4

- 1 Átomo de Carbono
- 4 Átomos de Hidrógeno

COMPONENTES

Metano: 90%

Etano: 6,98%

Propano: 0,22%

Argentina	Gasoducto Atacama Chile	Gasoducto Taltal Chile
Inicia en Coronel Cornejo	Inicia en Paso de Jama y	Inicia en la zona de Mejillones y se extiende en
(Salta -Argentina) y finaliza	finaliza en Mejillones	dirección norte-sur hasta la localidad de Paposo,
en Paso de Jama.	(2°Región Chile).	unos 45 kilómetros al norte de la ciudad de Taltal.
20 pulgadas de diámetro y	20 pulgadas de diámetro y	16 y 12 pulgadas de diámetro
530 km. de longitud.	411 km. de longitud.	y 226 km. de longitud.
Longitud Total		

Altura máxima superior a 5.000 msnm -(5.093 msnm).

1.167 km.

Llame Antes de Excavar y Emergencias Chile 800200235 / Argentina 08004440550

Señalética de advertencia



Esta señalética le advierte que usted está en la proximidad de gasoducto Atacama: Importante: las marcas y letreros del gasoducto no necesariamente indican el lugar exacto donde éste se encuentra enterrado, solicite información adicional.

Recomendaciones para ejecución de obras en área de seguridad del gasoducto.

Evite accidentes y/o daños, siguiendo estas recomendaciones:

Las obras de excavación incluyen: excavaciones propiamente tales, tronaduras, perforado, construcción de túneles, relleno, remoción de estructuras sobre el terreno con medios explosivos o mecánicos y cualquiera otra operación de movimiento de tierras.

Las empresas que deban construir en el área de seguridad del gasoducto, comprendida dentro de los 30 metros existentes a cada lado del eje longitudinal del mismo o bien excavar en las proximidades del gasoducto, deberán comunicar por escrito dicha circunstancia a Gas Atacama con anticipación a la fecha prevista para el inicio de las obras en dicho sector.

La comunicación deberá dirigirse:

En Chile a Gas Atacama

(Avenida Costanera Norte 2500, Mejillones, Segunda Región.) Tel: (56-55) 2564800

En Argentina a Gas Atacama

(Ruta Provincial N°1 Km. 5 1/2 El Arenal.) Tel: (54-388) 425-9600

La comunicación debe incluir:

- I) Identificación del Dueño de la Obra (Nombre o razón social, RUT o CUIT, Giro, Domicilio, Teléfonos, Representante Legal).
- 2) Identificación de la Empresa o Entidad que ejecutará las actividades de excavación o construcción.
- 3) Indicación detallada de los trabajos a realizar adjuntando Memoria Descriptiva, Planos Generales y de Detalle, con referencias geográficas que permitan individualizar la zona de desarrollo del Proyecto.
- 4) Gas Atacama dará respuesta al solicitante, indicando las recomendaciones a tener en cuenta durante la ejecución de la Obra, entregará Planos de ubicación del gasoducto; procedimientos y normativas que el solicitante debera respetar y aplicar en la zona de seguridad del gasoducto e indicará el nombre de la persona con la cual el Dueño de la Obra se deberá contactar a objeto de convenir la demarcación del gasoducto y otras medidas técnicas que sean necesarias.
- 5) Gas Atacama hace presente que la demarcación en terreno representa sólo la posición horizontal de la cañería y que la misma deberá ser detectada mediante excavación manual para verificar su ubicación, cuando las obras lo requieran.

GASODUCTO ATACAMA

Cómo reconocer, informar y responder a una fuga:

Situaciones potencialmente peligrosas

Sonido silbante cerca del gasoducto o sus instalaciones

Cambio de coloración de la tierra o vegetación.

luego en las proximidades de una Instalación.

Máquinas de movimiento de tierra trabajando en las proximidades de gasoducto.

Personas no autorizadas que hayan ingresado o intenten ingresar a recintos cercados con instalaciones de gas.

Diferentes tipos de Emergencia

Rotura.

Fugas sin Ilama

Fugas con llama abierta.

Instalación que esté venteando gas a la atmósfera en forma descontrolada.

Instalación de gas natural que esti siendo afectada por el fuego.

Persona lesionada por haber realizado una tarea con gas o en las instalaciones del gasoducto.

mergencias ambientales

Qué hacer en estas situaciones

Avisar de inmediato a Gas Atacama En tanto llega personal de Gas Atacama

Mantener la calma

- Aislar la zona de Emergencia

 Evitar que personas ignorantes de la situación se acerquen al área.

 Eliminar todas las fuentes de ignición (fuego o chispa).

No encender motores.

No fumar.

 En caso de una fuga de gas con llama de fuego NUNCA tratar de combatir el fuego (solo proteger personas y bienes en las cercanias del fuego).

Al llegar personal de Gas Atacama obedecer sus instrucciones.

0

ntes de Excavar y Emergencias Chile 800200235 / Argentina 08004440550

Indicaciones de aviso:

- El Dueño de la Obra deberá informar con una anticipación de 72 horas por escrito a la persona designada por Gas Atacama, el inicio de los trabajos autorizados en la zona de seguridad del gasoducto.
- El ejecutante de los trabajos deberá mantener en el sitio de los trabajos copia de los Planos de las obras y Respuesta de Gas Atacama.
- Para ejecutar excavaciones a menos de 30 metros del gasoducto se deberá contar con la presencia permanente en el lugar de personal de Operaciones de Gas Atacama.
- Será de cargo y responsabilidad del Dueño de la Obra la obtención de los permisos y/o autorizaciones que se requieran para la ejecución de los trabajos.
- El Dueño de la Obra deberá mantener y reponer las señales de advertencia y protecciones que Gas Atacama tenga en el sector en que se ejecutan los trabajos.
- Concluidos los trabajos el Dueño de la Obra, solicitará por escrito, conformidad de la misma a Gas Atacama, incluyendo en su solicitud la documentación técnica del Proyecto tal cual quedó ejecutado.
- Si Gas Atacama no tuviere observaciones o habiendo sido éstas subsanadas, Gas Atacama entregará Certificado de Conformidad de las obras ejecutadas.

Prevé lo evitable

Queremos evitar daños. Y para eso, lo mejor es prevenir. Por eso, sigue nuestras sugerencias y trabaja tranquilo y seguro.



No realizar excavaciones dentro de los 30m de cada lado del gasoducto.



No transitar ni cruzar el gasoducto.



No plantar árboles o arbustos dentro de los 12,5m de cada lado del gasoducto.



No encender fogatas cerca de donde pasan los gasoductos.



No realizar construcciones sobre la parcela del gasoducto, aunque sean provisorias.



No utilizar explosivos





Si Requiere:

- Otro tipo de Información
- Información general de la localización o los mapas de ubicación.
- Información de carácter general sobre la prevención por parte de Gas Atacama, medidas de integridad y estado de preparación para la emergencia o cómo obtener un resumen del plan de gestión de integridad.

Por favor contactar:

Operaciones Antofagasta: Avenida Costanera norte 2500, Mejillones, segunda Región, Tel. (56-55) 2564800 Operaciones S.S. de Jujuy, Ruta Provincial N° 1 Km 5 1/2 El Arenal, Tel. (54-388) 425-9600 Casa Matriz: Av. Santa Rosa 76, Santiago Tel. (56-2) 228565300 / E-mail. opjujuy@enel.com
Atención Emergencias 24 horas del día: TEL. 08004440550

Llame Antes de Excavar y Emergencias Chile 800200235 / Argentina 08004440550